

48シリーズ(新製品)の主な仕様

モ デ ル	48Lite				48Trad			
	ラップトップ		デスクトップ		ラップトップ		デスクトップ	
	EWS4800/11.0LT	EWS4800/31.0	EWS4800/14.0LT	EWS4800/15.0LT	EWS4800/33.0	EWS4800/32.0	EWS4800/36.0	EWS4800/36.0AD
中央処理装置	プロセッサ	R4000PC(40MHz)	R4000PC(40MHz)	R4000PC(40MHz)	R4000PC(67MHz)	R4000PC(40MHz)	R4000SC(67MHz)	R4000SC(75MHz)
	SPECint92	33	33	33	55	33	74	85
	SPECfp92	34	34	34	59	34	80	94
	MIPS値	78	78	78	132	78	132	149
主記憶部	容量	8Kバイト+8Kバイト	8Kバイト+8Kバイト	8Kバイト+8Kバイト	16Kバイト+16Kバイト	8Kバイト+8Kバイト	16Kバイト+16Kバイト	16Kバイト+16Kバイト
	誤り検出・訂正	ECC	ECC	ECC	ECC	ECC	ECC	ECC
磁気ディスク装置	内蔵可能容量	425M/1.1Gバイト	235M/425M/1.1Gバイト	425M/1.1Gバイト	1.1Gバイト	425M/1.1Gバイト	425M/1.1Gバイト	425M/1.1Gバイト
	最大容量	7.8Gバイト	25.4Gバイト	7.8Gバイト	33.5Gバイト	25.4Gバイト	41.3Gバイト	41.3Gバイト
フロッピーディスク装置(3.5インチ)	標準	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト
	オプション(外付け)	オプション(外付け)	オプション(外付け)	オプション(外付け)	オプション(外付け)	オプション(外付け)	オプション(外付け)	オプション(外付け)
I/Oバス	標準	—	—	—	4(APバス)	—	—	4(APバス)
	拡張	—	2(APバス:内蔵)	—	3(VMEバス)	2(APバス:内蔵)	—	3(VMEバス)
基本インタフェース	イーサネット(BRANCH4680 II)	10BASE5	10BASE5	10BASE5	10BASE5	10BASE5	10BASE5/10BASE-T	10BASE5/10BASE-T
	シリアルインタフェース	標準2ポート	標準2ポート(1つで増設可)	標準2ポート	標準2ポート(1つで増設可)	標準2ポート(1つで増設可)	標準2ポート(1つで増設可)	標準2ポート(1つで増設可)
	パラレルインタフェース	1ポート(DMA付き)	1ポート(DMA付き)	1ポート(DMA付き)	1ポート(DMA付き)	1ポート	1ポート	2ポート
	SCSI II インタフェース	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
グラフィックス	オーディオインタフェース	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
	モニタ	—	—	—	13"LCD	—	—	—
	カラー	10.4"LCD	14"17"21"CRT	13"LCD	17"20"21"CRT/13"LCD	17"20"21"CRT	17"20"21"CRT/13"LCD	17"20"21"CRT/13"LCD
	表示画素数	1,024×768	1,024×768	1,280×1,024	1,280×1,024	1,280×1,024	1,280×1,024	1,280×1,024
O S	標準	4,096色中256色	1,670万色中256色	4,096色中256色	1,670万色	1,670万色中256色	1,670万色中256色	1,670万色中256色
	オプション	EWS-UX/V(Ver. 4.2) (UNIX SystemV R4.2)	EWS-UX/V(Ver. 4.2) (UNIX SystemV R4.2)	EWS-UX/V(Ver. 4.2) (UNIX SystemV R4.2)	EWS-UX/V(Ver. 4.2) (UNIX SystemV R4.2)	EWS-UX/V(Ver. 4.2) (UNIX SystemV R4.2)	EWS-UX/V(Ver. 4.2) (UNIX SystemV R4.2)	EWS-UX/V(Ver. 4.2) (UNIX SystemV R4.2)
外形寸法(W×D×Hmm)	標準	340×399×116.5	380×335×150	340×399×123.5	140×302×310	380×335×150	430×410×150	430×410×150
	重量	8.5kg	8.5kg	9.4kg	9kg	8.5kg	20kg	20kg

モ デ ル	48Server					
	デスクトップ		デスクサイド		ラックマウント	
	UP4800/605	UP4800/615AD	UP4800/625	UP4800/635AD	UP4800/660	UP4800/680
中央処理装置	プロセッサ	R4400PC(50MHz)	R4400PC(50MHz)	R4400SC(60MHz)	R4400MC(75MHz) 1~4個	R4400MC(75MHz) 2~8個
	SPECint92	44	60	71	85	—
	SPECfp92	45	64	76	94	—
	MIPS値	98	149	117	149	149~596
主記憶部	容量	32M~96Mバイト	32M~160Mバイト	32M~415Mバイト	64M/128M~822M/1Gバイト	64M/256M~640M/1Gバイト
	誤り検出・訂正	ECC	ECC	ECC	ECC	ECC
磁気ディスク装置	内蔵可能容量	1Gバイト	1Gバイト	1G/1.7G~5G/2.7Gバイト	2G/4.4G~6G/8.8Gバイト	2G/4.4G~6G/8.8Gバイト
	最大容量	41.8Gバイト	71.8/69.5Gバイト	109.8G/110.2Gバイト	146.8G/158.4Gバイト	146.8G/158.4Gバイト
フロッピーディスク装置(3.5インチ)	標準	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト	640K/1M/1.44Mバイト
	オプション(外付け)	オプション(外付け)	標準装備(525Mバイト)	標準装備(525Mバイト)	標準装備(525Mバイト)	標準装備(525Mバイト)
I/Oバス	標準	4(APバス)	4(APバス)	4(APバス)	8(APバス)	8(APバス)
	拡張	3(VMEバス)	—	40(VMEバス)	60(VMEバス)	80(VMEバス)
基本インタフェース	イーサネット(BRANCH4680 II)	10BASE5	10BASE5	10BASE5	10BASE5×2	10BASE5×2
	シリアルインタフェース	1ポート(汎用)	1ポート(汎用)	1ポート(汎用)	1ポート(汎用)	1ポート(汎用)
	パラレルインタフェース	1ポート(コンソール)	1ポート(コンソール)	1ポート(コンソール)	1ポート(コンソール)	1ポート(コンソール)
	SCSI II インタフェース	1ポート(DMA付き)	1ポート(DMA付き)	1ポート(DMA付き)	1ポート(DMA付き)	1ポート(DMA付き)
自己診断機能	標準	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
	自己診断機能	—	—	—	—	—
	自動電源制御機能	オプション	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
	無停電電源装置(UPS)	オプション	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
セキュリティ機能	標準	1. パスワード 2. ログイン記録 3. ファイル保護(アクセスバリエーション)	1. パスワード 2. ログイン記録 3. ファイル保護(アクセスバリエーション)	1. パスワード 2. ログイン記録 3. ファイル保護(アクセスバリエーション)	1. パスワード 2. ログイン記録 3. ファイル保護(アクセスバリエーション)	1. パスワード 2. ログイン記録 3. ファイル保護(アクセスバリエーション)
	オプション	—	—	—	—	—
O S	標準	UP-UX/V(Ver. 4.0) (UNIX SystemV R4.0)	UP-UX/V(Ver. 4.0) (UNIX SystemV R4.0)	UP-UX/V(Ver. 4.0) (UNIX SystemV R4.0)	UP-UX/V(Ver. 4.2MP) (UNIX SystemV R4.2MP)	UP-UX/V(Ver. 4.2MP) (UNIX SystemV R4.2MP)
	オプション	—	—	—	—	—
外形寸法(W×D×Hmm)	標準	140×302×310	510×760×700	600×760×700	650×760×1,300	650×760×1,300
	重量	9kg	最大170kg	最大180kg	350kg	350kg

- UNIXオペレーティングシステムは、UNIX System Laboratories, Inc.が開発し、ライセンスしています。
- X Window Systemは、米国MITの商標です。
- MIPSは、MIPS Technologies, Inc.の商標です。
- Ethernetは、米国XEROX社の登録商標です。
- OCMPは、NECとソニー株式会社の登録商標です。
- X/OpenおよびXマークは、X/Open Company Limitedの登録商標です。
- OSF/Motifは、Open Software Foundation, Inc.の登録商標です。
- NetWareは、NOVELL Inc.の登録商標です。
- LAN Managerは、米国マイクロソフト社の登録商標です。
- Encinaは、米国transarc社の登録商標です。
- TUXEDOは、UNIX System Laboratoriesの登録商標です。
- ORACLEは、米国Oracle社の登録商標です。
- INFORMIX、WINGZは、米国INFORMIX Software Inc.の登録商標です。
- UNIFY2000は、米国UNIFY社の登録商標です。
- INGRESは、米国Ingres Corporationの登録商標です。
- SYBASEは、Sybase, Inc.の登録商標です。
- *本誌に登場する製品名は、一般に各関係会社の商標または登録商標です。

お問い合わせは、下記の NEC へ

ワークステーション・サーバ	TEL 東京 03(3798)6282	第一金融システム	TEL 東京 03(3798)6242
販売推進部		事業部	
第一官庁システム	TEL 東京 03(3798)6212	第二金融システム	TEL 東京 03(3798)6733
事業部		事業部	
第二官庁システム	TEL 東京 03(3798)9139	第一製造システム	TEL 東京 03(3798)6266
事業部		事業部	
特定システム	TEL 東京 03(3798)6226	第二製造システム	TEL 東京 03(3798)9154
事業部		事業部	
通信システム	TEL 東京 03(5476)1017	装置システム	TEL 東京 03(3798)6444
事業部		事業部	
第一公共システム	TEL 東京 03(3798)6222	第一流通・サービス	TEL 東京 03(3798)6272
事業部		システム事業部	
第二公共システム	TEL 東京 03(3798)6232	第二流通・サービス	TEL 東京 03(3798)6271
事業部		システム事業部	
第三公共システム	TEL 東京 03(3798)9151	C&C医療システム	TEL 東京 03(3798)6372
事業部		事業部	

〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号(NEC本社ビル) ☎電話番号はダイヤルインです。

★このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。
 ※本製品(ソフトウェアを含む)は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、戦時物資等輸出規制品に該当します。
 従って、日本国外に持出す際には日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。
 詳しくは、マニュアルまたは各製品に添付しております注意事項を、ご参照下さい。
 ※画面はすべてハモコ色で表示。

Cat. No. J57152 931210003SP